

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-sieciowa-tp-link-tl-wa855re-p-196201.html>

Wzmacniacz sieciowa TP-LINK TL-WA855RE

Cena brutto	74,99 zł
Cena netto	60,97 zł
Numer katalogowy	KILTPLREP0004
Kod producenta	TL-WA855RE
Kod EAN	6935364099305
Głębokość produktu	34 mm
Wysokość opakowania	89 mm
Waga wraz z opakowaniem	200 g
Szerokość opakowania	156,5 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewody	LAN (RJ-45)
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur.,Unikaj kontaktu z wodą.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.
Głębokość opakowania	101,5 mm
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Kolor produktu	Biały
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	300 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Realna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Kolor główny	Biały
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Ilość anten	2
Kod producenta	TL-WA855RE
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak

Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Zgodny z Mac	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	3 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Certyfikaty	CE, FCC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Podręcznik użytkownika	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,152-bit WEP,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA2-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	65 mm
Szerokość produktu	52 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M