Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-sygnalu-eap215-bridge-kit-5ghz-ac867-long-range-indoor-outdoor-p-350356.html



Wzmacniacz sygnału EAP215-Bridge KIT 5GHz AC867 Long-range Indoor/Outdoor

Cena brutto	**892,99 zł**
Cena netto	**726,01 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000057**
Kod producenta	**EAP215-Bridge KIT**
Kod EAN	**8885020627077**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Funkcje transmisji bezprzewodowej Mesh MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL Równoważenie obciążenia pasma Beamforming Seamless Roaming(802.11r) Airtime Fairness Multi-SSID: 8 Statystyki sieci bezprzewodowej Harmonogram sieci bezprzewodowej Harmonogram res**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**11**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11a**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej VLAN Kontrola dostępu Wykrywanie nieautoryzowanych AP Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000 Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**3 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%,**

	bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji
Zasilanie	**12V DC / 24V Pasywne PoE (adapter Pasywnego PoE w zestawie)**
Waga	**330.9**
Akcesoria w zestawie	**EAP215-Bridge KIT Adapter Pasywnego PoE Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy**
Wymiary	**224 × 79 × 60 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

EAP215-Bridge KIT
Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada, 5 GHz 867 Mb/s

- Wi-Fi w standardzie 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz*1
- Idealne rozwiązanie do bezprzewodowej trasmisji danych na dystansie do 5 km
- Automatyczne parowanie i diody LED ułatwiające wdrożenie
- 3 Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybkie połączenia dla kamer IP.
- Scentralizowane i zdalne zarządzanie dzięki integracji z Omada SDN
- Obudowa o klasie szczelności IP65 i ochrona odgromowa 6 kV umożliwiają pracę w każdych warunkach pogodowych
- Elastyczne wdrożenie za pomocą obsługi Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie)