Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-sygnalu-tp-link-tl-wa854re-p-202803.html



# Wzmacniacz sygnału TP-LINK TL-WA854RE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **70,99 zł** |
| Cena netto | **57,72 zł** |
| Numer katalogowy | **SIETPLREP0003** |
| Kod producenta | **TL-WA854RE** |
| Kod EAN | **6935364071325** |
| Szerokość opakowania | **156,5 mm** |
| Ilość na paczkę | **1 szt.** |
| Głębokość opakowania | **101,5 mm** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 4 (802.11n)** |
| Standard WiFi | **11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g** |
| Pasmo | **2,4 GHz** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Kolor główny | **Biały** |
| Kod producenta | **TL-WA854RE** |
| Rodzaj anteny | **Wewnętrzna** |
| Typ anteny | **Wewnętrzny** |
| Pobór mocy | **3,3 W** |
| Certyfikaty | **CE, RoHS** |
| Technologia okablowania | **10/100Base-T(X)** |
| Karta sieciowa | **Nie** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b** |
| Przycisk WPS | **Tak** |
| Piktogram(y) zagrożenia | **GHS07: Substancje drażniące** |
| Pasmo częstotliwości | **2.4 - 2.4835 GHz** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj ekstremalnych temperatur.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj kontaktu z wodą.** |

| | |
|---|---|
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Moc nadawcza (CE) | **15 dBm** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Tak** |
| WLAN prędkość przesyłania danych | **300** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **300 Mbit/s** |
| Wbudowane gniazdko elektryczne | **Nie** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | **300 Mbit/s** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| Realna szybkość przesyłania danych | **300 Mbit/s** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Czułość odbiorcy | **70M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-PSK** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Częstotliwość Wi-Fi | **Jedna częstotliwości (2,4 GHz)** |
| Wysokość produktu | **110 mm** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g** |
| Ilość anten | **2** |
| Szerokość produktu | **65,8 mm** |
| Głębokość produktu | **75,2 mm** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Diody LED | **Tak** |
| Wewnętrzny | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **89 mm** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Waga wraz z opakowaniem | **180 g** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M