

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-sygnalu-tp-link-tl-wa854re-p-202803.html>

Wzmacniacz sygnału TP-LINK TL-WA854RE

Cena brutto	58,99 zł
Cena netto	47,96 zł
Numer katalogowy	SIETPLREP0003
Kod producenta	TL-WA854RE
Kod EAN	6935364071325
Wysokość produktu	110 mm
Szerokość produktu	65,8 mm
Głębokość produktu	75,2 mm
Diody LED	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Wysokość opakowania	89 mm
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.,Unikaj kontaktu z wodą.
Waga wraz z opakowaniem	180 g
Ilość sztuk	1
Szerokość opakowania	156,5 mm
Moc nadawcza (CE)	15 dBm
Głębokość opakowania	101,5 mm
WLAN prędkość przesyłania danych	300
Kolor produktu	Biały
Wbudowane gniazdko elektryczne	Nie
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	300 Mbit/s
Pasmo	2,4 GHz
Realna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Czułość odbiorcy	70M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M:

	-88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Kolor główny	Biały
2,4 GHz	Tak
Kod producenta	TL-WA854RE
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Ilość anten	2
Typ anteny	Wewnętrzny
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Pobór mocy	3,3 W
Wewnętrzny	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Certyfikaty	CE, RoHS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przewodowa sieć lan	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Ilość na paczkę	1 szt.
Przycisk WPS	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M