

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/xerox-c410v-dn-drukarka-laserowa-kolor-1200-x-4800-dpi-a4-p-370792.html>



Xerox C410V_DN drukarka laserowa Kolor 1200 x 4800 DPI A4

Cena brutto	4 102,99 zł
Cena netto	3 335,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGK11
Kod producenta	C410V_DN
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Cykl pracy (zalecany)	0 - 10000 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	530 W
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6,4 s
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan, Czarny, Purpurowy, Żółty
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2001 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Podwójne drukowanie	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Tryb wyłączenia	0,2 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Card stock, Blankiet firmowy, Wstępnie zadrukowany, Szorstki papier, Etykieta/metka, Papier typu bond, Gruby papier, Papier błyszczący, Papier lekki
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	Y

(IPv6)	
Liczba czcionek bitmapowych	2
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	Y
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 120 g/m2
Przewodnik bezpieczeństwa	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	2000 stron(y)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT,Blue Angel
Typy podajników wielofunkcyjnych	Podajnik do papieru o dużej gramaturze,Papier błyszczący,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier typu bond,Koperty
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Czcionki drukarki	PCL,Bitmap,PostScript
Funkcja drukowania broszury	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 40 °C
Technologia druku	Laser
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pamięć wbudowana	8 GB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Głębokość opakowania	595 mm
Procesor wbudowany	Tak
Szerokość opakowania	495 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Waga wraz z opakowaniem	23,9 kg
Częstotliwość wejściowa AC	47-63 Hz
Głębokość produktu	423 mm
Kolor	Tak
Wysokość produktu	318 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Całkowita liczba podajników	2
Pojemność pojemnika (czarny)	2400 stron(y)

Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,1 s
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PCL 5
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 216 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Bezpieczne drukowanie	Tak
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,2 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Pobór mocy w trybie czuwania	22 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	125 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	48 dB
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	15 s
Liczba skalowalnych czcionek	158
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Rozdzielczość koloru	1200 x 4800 DPI
Pojemność 1 podajnika papieru	1 ark.
Podajnik ręczny	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	67 dB
Płyta CD do dokumentów	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	54 dB
czcionka PCL	89
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Maksymalne obciążenie	125000 stron/mies.
Zakres wilgotności względnej	8 - 80%
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac

Mac	OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Port USB	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Szary
Kraj pochodzenia	Chiny
Przewody	Prąd przemienny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga produktu	20,6 kg
Typ ekranu	LCD
Wysokość opakowania	402 mm
Szerokość produktu	445 mm
Nośniki	eMMC
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32 °C
Liczba portów USB 2.0	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, FIPS 140-2
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M