

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/xerox-versalink-c415v-dn-drukarka-wielofunkcyjna-p-332216.html>



Xerox VersaLink C415V_DN drukarka wielofunkcyjna

Cena brutto	5 774,99 zł
Cena netto	4 695,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOGX
Kod producenta	100044312
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,2 s
Częstotliwość wejściowa AC	57/63 Hz
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pobór mocy w trybie czuwania	29 W
Format kompresji zdjęć	TIFF, JPEG
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Liczba wkładów drukujących	4
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Sterowniki skanera	WIA, TWAIN
Podwójne drukowanie	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	600 x 600 DPI
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Obsługa języków	Wiele
Tryby druku duplex	Automatyczna
Protokoły zarządzające	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD

Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Wstępnie zadrukowany, Szorstki papier, Gruby papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka, Papier błyszczący, Card stock, Blankiet firmowy, Papier lekki, Papier typu bond
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	52 - 120 g/m2
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	125000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Czas rozgrzewania	124 s
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022
Gramatura podajnika papieru	60 - 216 g/m2
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Podajnik ręczny	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,2 s
Płyta CD do dokumentów	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Waga produktu	27,1 kg
Liczba użytkowników	5000 użyt.
Wysokość opakowania	600 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Szerokość produktu	478 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,2 °C
Liczba portów USB 2.0	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMPv3, 256-bit AES, TLS, IPSec, SNMPv2, SHA-256, FIPS 140
Maksymalne obciążenie	125000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Wi-Fi	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10, 100, 1000 Mbit/s
Port USB	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak

Kolor produktu	Szary
Kraj pochodzenia	Chiny
Przewody	Prąd przemienny
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT,Blue Angel
czcionka PostScript	173
Funkcja drukowania strony tytułowej	Tak
Druk N-up	4,9,2,16,6,8
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Funkcja drukowania broszury	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	14 dB
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	2,8 s
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	7 s
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Funkcja kasowania krawędzi	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Całkowita liczba podajników	2
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typ ekranu	LCD
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6,8 s
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Fax	Faksowanie mono
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,3 W
Języki opisu strony	PCL 5c,PDF,PostScript 3,PCL 6
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Tak
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak

Przekazywanie faksu	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	570 W
Skanuj do	FTP,HTTP,Network folder,USB,Mail,TWAIN,SMB
NFC	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Xerox PrintBack,Apple AirPrint
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Wskaźnik natężenia	3,6 A
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Dopasuj szerokość nośnika	97 - 216 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	2400 stron(y)
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	2000 stron(y)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Szerokość opakowania	575 mm
Taktowanie procesora	1200 MHz
Waga wraz z opakowaniem	32,3 kg
Nośniki	eMMC
Głębokość produktu	475 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	491 mm
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Technologia druku	Laser
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Przewodowa sieć lan	Tak

Pamięć wbudowana	32 GB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Głębokość opakowania	636 mm
Procesor wbudowany	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	68 dB
czcionka PCL	93
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Czcionki drukarki	PostScript,PCL
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	Y
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	Y
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Kopiuuj funkcję programowania	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	31 dB
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M