Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xone-touch-height-adjust-single-monitor-p-255526.html



*One Touch Height Adjust. Single Monitor

Cena brutto	**502,99 zł**
Cena netto	**408,93 zł**
Numer katalogowy	**AJKENL000000000**
Kod producenta	**K59600WW**
Gwarancja	**24 mc.**
Obrót	**180**
Wysięg (min.)	**170**
Wysięg (maks.)	**505**
Standard VESA	**75 x 100**
Regulacja wysięgu	**Tak**
Regulacja w poziomie (max)	**90**
Regulacja w pionie (max)	**90**
Przeznaczenie (uchwyty)	**Monitory**
Przekątna ekranu (min.)	**13**
Przekątna ekranu (maks.)	**32**
Rodzaj uchwytu	**Biurkowy**
Obciążenie (maks.)	**9**
Materiał	**Stal**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Pojedyncze ramię do monitora z regulacją wysokości SmartFit za jednym dotknięciem

Popraw postawę, promuj prawidłowe ustawienie oczu i zapewnij komfort szyi i ramion dzięki pojedynczemu ramieniu do monitora Kensington SmartFit z regulacją wysokości jednym dotknięciem. Ergonomicznie zaprojektowane, aby promować dobre samopoczucie i zwiększać produktywność, pojedyncze ramię SmartFit z regulacją wysokości jednym dotknięciem zawiera opatentowaną technologię SmartFit firmy Kensington, która upraszcza prawidłowe dopasowanie i umożliwia użytkownikom regulację wysokości, głębokości i kąta monitorów w celu uzyskania indywidualnego komfortu. Stabilny w dowolnej pozycji monitora, użytkownicy mogą łatwo przełączać się z trybu poziomego do pionowego.

System SmartFit upraszcza idealne, ergonomiczne pozycjonowanie na wysokości, korzystając z naukowo udowodnionych badań, które wspierają prawidłowe dopasowanie.

Ramię regulowane jednym dotknięciem z wbudowaną sprężyną gazową ułatwia regulację wysokości (6,7-19,9 lub 170-505 mm), zapewnia obrót o 180° i obrót monitora, regulację nachylenia +/- 90° oraz umożliwia płynne przesuwanie monitora w górę, w dół, do przodu i do tyłu, aby uzyskać pełną artykulację ruchu.

Konstrukcja skoncentrowana na stabilności obsługuje płaskie lub zakrzywione monitory 13-32 o wadze do 19,8 funta (9 kg) i zapewnia stabilność i stabilność monitora w dowolnej pozycji.

Łatwa instalacja dzięki dołączonej szybkozłączce odłączanej płycie VESA (75 mm lub 100 mm), c-clamp (zakres grubości blatu: 0,393,3 lub 10 mm85 mm) i przelotce (zakres średnic: 0,411,97 lub 10,550 mm)) opcje instalacji i dołączony zestaw narzędzi ułatwiający demontaż.

System zarządzania kablami utrzymuje porządek w kablach monitora, zapewniając porządek w miejscu pracy.

Kensington Durability spełnia standardy wydajności i bezpieczeństwa ANSI/BIFMA.

System SmartFit

Upraszcza idealne ergonomiczne pozycjonowanie na wysokości dzięki naukowo udowodnionym badaniom, aby wspierać prawidłowe dopasowanie.

Ramię regulowane jednym dotknięciem z wbudowaną sprężyną gazową

Artykulacja pełnego ruchu pozwala łatwo dostosować pozycję monitora na stacji roboczej. Poruszaj monitorem w górę, w dół, do przodu i do tyłu dzięki regulacji wysokości w zakresie 6,7-19,9 lub 170 mm-505 mm, obracaniu i obracaniu o 180° oraz regulacji nachylenia w zakresie +/- 90°.

Projekt skoncentrowany na stabilności

Obsługuje płaskie lub zakrzywione monitory 13-32 o wadze do 19,8 funta (9 kg) i zapewnia stabilność monitorów w dowolnej pozycji.

Łatwe do zainstalowania

Zawiera odłączaną szybkozłączkę VESA (75 mm lub 100 mm), c-clamp (zakres grubości blatu: 0,393,3 lub 10 mm85 mm) i przelotkę (zakres średnic: 0,411,97 lub 10,5 mm50 mm), i dołączony zestaw narzędzi ułatwiający demontaż.

System zarządzania kablami

Utrzymuje kable monitora w porządku, zapewniając porządek w miejscu pracy.

Trwałość Kensingtona

Przetestowane pod kątem zgodności z normami wydajności i bezpieczeństwa ANSI/BIFMA.