Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xr540-silver-4208-16gb-480gb-ssd-h730-2x750w-3y-p-181219.html



*R540 Silver 4208 16GB 480GB SSD H730 2x750W 3Y

Cena brutto	**9 755,99 zł**
Cena netto	**7 931,70 zł**
Numer katalogowy	**RSDELSR54000007**
Kod producenta	**PER540PLM42**
Kod EAN	**5902002118552**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**PERC H730P+ zintegrowany kontroler RAID, 2GB pamięci podręcznej**
Maks. wielkość pamięci	**512**
Grafika	**Matrox G200 z 16MB pamięci**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4208 (2,1GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 9,6GT/s, 11MB pamięci podręcznej, Turbo, HT, 85W), DDR4-2400**
Interfejs sieciowy	**Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa**
Taktowanie procesora	**2.1**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**iDRAC9 Express**
Informacje o gwarancji	**3 lata Basic NBD**
Moc zasilacza	**750**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**480**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**1**
Napęd optyczny	**Brak**
Pozostałe parametry dysku	**480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączaniasystemu w hybrydowym koszyku 3,5", 1 DWPD, 876 TBW**
Poziomy RAID	**60 (6+0)**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**

Pamięć kontrolera	**2**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**16GB pamięci RDIMM, 2666MT/s, w modułach dwubankowych**
Pozostałe informacje	**W zestawie szyny do montażu bez ramienia No Quick Sync Standard Bezel 2xLP,1 CPU No Riser Configuration Trusted Platform Module 2.0**
Zewnętrzne porty we-wy serw.	**Szeregowy - 1 Sieciowy - 2 RJ45 iDrac9 - przód 1xusb; tył 1xRJ45 Grafika - 1 tył, USB tył - 2 (2x3.0) USB przód - 1 (1x2.0) USB wew - 1x3.0**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**
Waga	**22**
Możliwość instalacji dysków SSD	**Tak**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Wymiary	**8,6(wys) x 43,6(szer) x 61(gł) cm**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	**8**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Kontroler dysków	**Karta**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**

Opis produktu