Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xs1930-10-8port-multi-gigabit-smart-managed-switch-2-sfp-xs1930-10-zz0101f-p-238676.html



XS1930-10 8port Multi Gigabit Smart Managed Switch 2 SFP+ XS1930-10-ZZ0101F

Cena brutto	**2 108,99 zł**
Cena netto	**1 714,63 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS8P000009**
Kod producenta	**XS1930-10-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937605248**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu w stojaku**
Wymiary	**330 x 230 x 44/ 12.99 x 9.06 x 1.73**
Pozostałe parametry	**Temperatura -20 ° C do 50 ° C / -4 ° F do 122 ° F Wilgotność od 5% do 95% (bez kondensacji)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
QoS	**No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF)* Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritization**
Bufor pamięci (switche)	**16**
Bufor pakietów	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**148.8**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów 10Gb	**8**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**200**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**778.69**

Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**44.3**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet* IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet* IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE plus* IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LAC**
Bezpieczeństwo	**802.1X* Port security* MAC authentication* Static MAC forwarding SSL Static ARP Policy-based security filtering**
Zasilanie	**Wejście 100-240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**2.4**

Opis produktu

8-port Multi-Gigabit Smart Managed Switch with 2 SFP+ Uplink

Przełamanie wydajności 1Gbps

Nowy przełącznik z serii XS1930 obsługuje standard IEEE 802.3bz. Dzięki czemu umożliwia zastosowanie w istniejącej infrastrukturze okablowania technologii multigigabitowej. Oferuje ona do 10 razy większą przepustowość, bez konieczności przeprowadzania kosztownej i uciążliwej modernizacji przewodów sieciowych. Ponadto przełącznik został wyposażony w pierwszą na rynku 5-kolorową diodę LED, która natychmiast wyświetla prędkość portu operacyjnego.

Nowa era łączności

Każdy z portów multigigabitowych w przełączniku z serii XS1930 obsługuje prędkości 100M/1G/2.5G/5G/10G, które są dostosowane do wszystkich urządzeń sieciowych. W przypadku rozwiązań obsługujących prędkość 2.5G/5G, takich jak punkt dostępowy WiFi 6 (11ax), serwery i stacje robocze mogą działać z maksymalną prędkością bez wymuszania obniżania szybkości połączeń do 1G.

Prawdziwa sieć szkieletowa WiFi 6

WiFi 6 wymaga szybszej sieci LAN (>1 Gb/s) i zasilania (PoE++). Model PoE XS1930-12HP obsługuje najnowszy standard PoE IEEE 802.3bt (PoE ++), zapewniając na porcie moc do 60 W dla punktu dostępowego WiFi6, a także kompatybilność wsteczną z istniejącymi urządzeniami PoE/PoE +. Dzięki dużemu budżetowi mocy do 375 W, XS1930-12HP zapewnia wystarczającą przestrzeń dla połączeń z maksymalnie 8 punktami dostępowymi WiFi 6 (11ax).