Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xs1930-12hp-multi-gigabit-smar-managed-poe-switch-375w-802-3bt-2x10gbe-2x-sfp-uplink-xs1930-12h-p-238677.html



XS1930-12HP Multi Gigabit Smar Managed PoE Switch 375W 802.3BT 2x10GbE + 2x SFP+ Uplink XS1930-12HP-ZZ0101F

Cena brutto	**2 978,99 zł**
Cena netto	**2 421,94 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS8P000010**
Kod producenta	**XS1930-12HP-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937605262**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**240**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**582.873**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Standalone management by Web interface Cloud management by Nebula Control Center* Management through Telnet Management through Web, SNMP Firmware upgrade by FTP/Web Configuration saving and retrieving Multiple login supported Configure clone DHCP**
Pobór mocy	**49.3**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet* IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet* IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE plus* IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair* IEEE 802.3x flow control IEEE 802**
Bezpieczeństwo	**802.1X* Port security* MAC authentication* Static MAC forwarding SSL Static ARP Policy-based security filtering**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**2.8**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu w stojaku**

Wymiary	**(Szer. głęb.wys.) (Mm / cale): 330 x 230 x 44 / 12,99 x 9,06 x 1,73**
Pozostałe parametry	**Specyfikacje środowiskowe Temperatura -20 ° C do 50 ° C / -4 ° F do 122 ° F Wilgotność od 5% do 95% (bez kondensacji)**
Uwaga	**CE+WEEE**
QoS	**No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF)* Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritization**
Bufor pamięci (switche)	**16**
Bufor pakietów	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**178.5**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów 10Gb	**10**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**

Opis produktu

XS1930-12HP PoE 375W 2x10GbE + 2xSFP+

Przełamanie wydajności 1Gbps

- Nowy przełącznik z serii XS1930 obsługuje standard IEEE 802.3bz. Dzięki czemu umożliwia zastosowanie w istniejącej infrastrukturze okablowania technologii multigigabitowej. Oferuje ona do 10 razy większą przepustowość, bez konieczności przeprowadzania kosztownej i uciążliwej modernizacji przewodów sieciowych. Ponadto przełącznik został wyposażony w pierwszą na rynku 5-kolorową diodę LED, która natychmiast wyświetla prędkość portu operacyjnego.

Nowa era łączności

- Każdy z portów multigigabitowych w przełączniku z serii XS1930 obsługuje prędkości 100M/1G/2.5G/5G/10G, które są dostosowane do wszystkich urządzeń sieciowych. W przypadku rozwiązań obsługujących prędkość 2.5G/5G, takich jak punkt dostępowy WiFi 6 (11ax), serwery i stacje robocze mogą działać z maksymalną prędkością bez wymuszania obniżania szybkości połączeń do 1G.

Prawdziwa sieć szkieletowa WiFi 6

- WiFi 6 wymaga szybszej sieci LAN (>1 Gb/s) i zasilania (PoE++). Model PoE XS1930-12HP obsługuje najnowszy standard PoE IEEE 802.3bt (PoE ++), zapewniając na porcie moc do 60 W dla punktu dostępowego WiFi6, a także kompatybilność wsteczną z istniejącymi urządzeniami PoE/PoE +. Dzięki dużemu budżetowi mocy do 375 W, XS1930-12HP zapewnia wystarczającą przestrzeń dla połączeń z maksymalnie 8 punktami dostępowymi WiFi 6 (11ax).