Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/yealink-meetingbar-a25-031-system-videokonferencyjny-p-403617.html



Yealink MeetingBar A25-031 system videokonferencyjny

Cena brutto	**9 478,99 zł**
Cena netto	**7 706,50 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWCCU**
Kod producenta	**1781228**
Kod EAN	**841885130631**
Wysokość produktu	**65 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**
Szerokość produktu	**570 mm**
Głębokość produktu	**80 mm**
Wysokość opakowania	**675 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**6,32 kg**
Waga produktu	**5,58 kg**
Szerokość opakowania	**200 mm**
Przewody	**HDMI,LAN (RJ-45),USB**
Głębokość opakowania	**420 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wi-Fi	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Tryby śledzenia	**Tryb prezentera**
Bluetooth	**Tak**
Automatyczne kadrowanie	**Tak**
Pobór mocy	**18 W**
Auto-tracking	**Tak**
Czułość mikrofonu	**-38 dB**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Liczba matryc mikrofonowych	**8**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Kodeki audio	**ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMA/PCMU), G.729**

Całkowite zniekształcenie harmoniczne mikrofonu	**5%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obszar dobioru mikrofonu	**5 m**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	**110 dB**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Ilość portów USB 2.0 typu C	**1**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Typ prywatności	**Osłona prywatności**
Kamera prywatności	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Pobór mocy (max)	**22 W**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wyjście liniowe	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Zawartość opakowania	**• MeetingBar A25 • Power adapter • HDMI cable x1 • Network cable x1 • USB A to C cable x1 • Wall Mount x1 • CTP25**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Zestaw do montażu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ mocowania	**Stół/sufit**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Typ aparatu/kamery	**Potrójna kamera**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M