

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/yealink-meetingboard-interaktywny-plaski-panel-165-1-cm-65-led-wi-fi-4k-ultra-hd-czarny-ekran-dotyko-p-343812.html>



Yealink MeetingBoard Interaktywny płaski panel 165,1 cm (65") LED Wi-Fi 4K Ultra HD Czarny Ekran dotykowy Procesor wbudowany Android 10

Cena brutto	20 058,99 zł
Cena netto	16 308,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBOJB
Kod producenta	1303066
Kod EAN	6938818310018
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość portów USB	3
System komputerowy	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Typ HD	4K Ultra HD
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kształt ekranu	Płaski
Odporny na odciski palców	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów RJ-45	1
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	1870 mm
Interfejs do montażu panelu	600 x 400
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
PTZ	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SRTP,EAP-MD5,PEAP,EAP-TTLS,256-bit AES,TLS,EAP-TLS
Rodzaj produktu	Interaktywny płaski panel
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%

Zużycie prądu	14 W
Ilość portów HDMI	2
Wi-Fi	Tak
Port DVI	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Pamięć wbudowana	64 GB
Standard VESA	Tak
Głębokość opakowania	280 mm
Ekran dotykowy	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie	100 - 240 V
Waga produktu	51 kg
Czujnik ruchu	Tak
Wysokość opakowania	1075 mm
Wersja Bluetooth	5.0
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Ilość wbudowanych głośników	6
Głębokość wyświetlacza	96 mm
Wysokość wyświetlacza	936 mm
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Tłumienie hałasu	Tak
Ekran matowy	Tak
Ośłona prywatności kamery	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
Zainstalowany system operacyjny	Android 10
Obsługa sieci VLAN	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Rysik	Tak
Format obrazu	16:9
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Głębokość urządzenia (z podstawą)	723 mm
Technologia touchscreen	Pojemnościowy
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Liczba piórek dotykowych	4
Technologia wyświetlacza	LED
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Kensington Lock	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Przeznaczenie	Korporacyjny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kąt widzenia	178°
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Port USB	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przewody	LAN (RJ-45),Prąd przemieniczny,HDMI
Pobór mocy	128 W
Szerokość opakowania	1660 mm
Bluetooth	Tak
Waga wraz z opakowaniem	65,7 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość wbudowanych mikrofonów	16
Waga wyświetlacza	51 kg
Szerokość wyświetlacza	1490 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozdzielczość kamery	8 MP
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Gniazdo modułu OPS	Tak
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M