

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/yealink-zestaw-wideo-uvc34-p-344624.html>

Yealink Zestaw wideo UVC34



Cena brutto	1 528,99 zł
Cena netto	1 243,08 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBOIE
Kod producenta	1206611
Kod EAN	6938818309111
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Gniazdo resetowania	Tak
Kolor produktu	Czarny
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Automatyczne kadrowanie	Tak
Wi-Fi	Tak
Liczba matryc mikrofonowych	1
Kensington Lock	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	8
Wersja Bluetooth	4.2
Obszar doboru mikrofonu	4,5 m
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,7 A
Typ produktu	Osobisty system wideokonferencji
Napięcie wyjściowe DC	48 V
Liczba kamer	1
Liczba portów USB 2.0	2
Liczba presetów kamer	9
Bluetooth	Tak
Kancelacja echa	Tak
Zakres częstotliwości	100 - 20000 Hz
Zawartość opakowania	UVC34 all-in-one USB video bar VCR20 Remote Control, 2 x AAA battery Power adapter Wall bracket and accessories 7m USB-B to USB-A cable

Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	3840x2160@30fps
Mikrofon	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Megapiksele	8 MP
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt pola widzenia (FOV)	120°
Moc głośnika	5 W
Typ HD	4K Ultra HD
Format obrazu	16:9
Zasilacz sieciowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kraj pochodzenia	Chiny
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	55 mm
Szerokość produktu	380 mm
Głębokość produktu	55 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,85 kg
Waga produktu	1,28 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M