Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zakrzywiony-monitor-dell-ultrasharp-u4025qw-40-plaski-ekran-101-6-cm-p-360894.html



Zakrzywiony monitor Dell UltraSharp U4025Qw 40" - Płaski ekran - 101,6 cm

Cena brutto	**8 576,99 zł**
Cena netto	**6 973,16 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ384**
Kod producenta	**210-BMDV**
Kod EAN	**5397184821510**
Wersja PAIA	**GaBi version 1, 2024**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
Pobór mocy (max)	**380 W**
Ekran matowy	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Emisja ciepła	**134,8 BTU/h**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Kensington Lock	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**450 cd/m2**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**252,8 mm**
Wyjście audio	**Tak**
Technologia Dell ComfortView	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Ilość portów USB typu C downstream	**3**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Pobór mocy	**39,5 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Ilość DisplayPort	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**2**
AMD FreeSync	**Nie**
Obraz po obrazie (PbP)	**Tak**
Wbudowany przełącznik KVM	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
Ilość portów Thunderbolt 4	**2**
Standard VESA	**Tak**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**2500R**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,1815 x 0,1815 mm**
Regulacja wysokości	**Tak**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**40 kWh**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Typ matrycy	**IPS**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Paleta barw	**99%**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**62 kWh**
Wersja HDMI	**2.1**
Obracany	**-30 - 30°**
Wysokość (bez podstawy)	**419,1 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Moc wyjściowa (RMS)	**18 W**
Waga (bez podstawy)	**8,35 kg**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**472,3 mm**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12192 m**
Ilość portów USB Typu A downstream	**5**
Szerokość (bez podstawy)	**946,6 mm**
Ilość portów HDMI	**1**

Współczynnik kontrastu (typowy)	**2000:1**
Typ HD	**5K Ultra HD**
Ilość głośników	**2**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**25 - 280 kHz**
Głębokość (bez podstawy)	**108 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wersja HDCP	**1.4/2.3**
Zasięg skanowania (długość)	**48 - 120 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**140 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak,Windows 10**
Waga (z podstawą)	**11,7 kg**
Twardość powierzchni	**3H**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 21°**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Typ podświetlacza	**LED**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM)	**Tak**
Dual ambient light sensor	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**

Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1821612**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**946,6 mm**
Długość kabla USB	**1 m**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Diody LED	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**92,9 cm**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**600 cd/m2**
Podstawa dołączona	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**19 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**192,48**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,Thunderbolt,Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poprzek)	**100,9 cm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**35,52**
Prąd wejściowy	**4.2 A**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**287,52**
Przednia osłona	**Czarny**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**196,8**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1280,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),5120 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),4096 x 2160,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,2560 x 1080,720 x 400,2048 x 1152,1152 x 864 (XGA+),1600 x 1200,1920 x 1200 (WUXGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA)**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Szerokość ramki (góra)	**1,13 cm**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**55,2**
Kolor produktu	**Srebrny**
OSD	**Tak**

Szerokość ramki (dół)	**1,58 cm**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**480**
HDCP	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p,480p**
Szerokość ramki (bok)	**1,13 cm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standard gamy kolorów	**DCI-P3**
HDMI	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Zasilanie USB	**Tak**
Przekątna ekranu	**40"**
Rozdzielczość	**5120 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M