

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-reyee-l3-24-porty-1gbit-4-porty-uplink-sfp-1gbit-rack-p-323053.html>

Zarządzalny Switch Reyee | L3 | 24 porty 1Gbit + 4 porty Uplink SFP 1Gbit | Rack



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 3 130,99 zł |
| Cena netto | 2 545,52 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRBUEU |
| Kod producenta | RG-NBS5100-24GT4SFP |
| Kod EAN | 6971693271098 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba zainstalowanych modułów SFP | 4 |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
| Głębokość produktu | 207,5 mm |
| Certyfikaty zgodności | CE,RoHS |
| Możliwości montowania w stelażu | Tak |
| Wysokość produktu | 43,6 mm |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 200000 h |
| Funkcje DHCP | DHCPv6 client,DHCP server,DHCPv6 snooping |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| IGMP snooping | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Liczba VLANs | 4094 |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 16 MB |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Waga wraz z opakowaniem | 2 kg |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Szerokość produktu | 440 mm |
| Warstwa przełącznika | L3 |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 °C |
| Agregator połączenia | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Voice VLAN,VLAN Identifier (VLAN ID),Mapowanie VLAN,Port-based VLAN |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Prędkość przekazywania | 42 Mpps |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M