

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-reyee-l3-24-porty-1gbit-4-porty-uplink-sfp-1gbit-rack-p-323053.html>

## Zarządzalny Switch Reyee | L3 | 24 porty 1Gbit + 4 porty Uplink SFP 1Gbit | Rack



Cena brutto	<b>3 130,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 545,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBUEU</b>
Kod producenta	<b>RG-NBS5100-24GT4SFP</b>
Kod EAN	<b>6971693271098</b>
Liczba zainstalowanych modułów SFP	<b>4</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
Liczba VLANs	<b>4094</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Pamięć bufora pakietów	<b>16 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>56 Gbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>207,5 mm</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>43,6 mm</b>
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	<b>Tak</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>200000 h</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCPv6 client,DHCP server,DHCPv6 snooping</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Warstwa przełącznika	<b>L3</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>

Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Prędkość przekazywania	<b>42 Mpps</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2 kg</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 70 °C</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>HTTPS</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Voice VLAN,VLAN Identifier ( VLAN ID),Mapowanie VLAN,Port-based VLAN</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M