

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zarządzalny-switch-reyee-l3-8-portow-1gbit-24-porty-sfp-1gbit-4-porty-uplink-sfp-10gbit-rack-p-385411.html>



Zarządzalny Switch Reyee L3 8 portów 1Gbit + 24 porty SFP 1Gbit + 4 porty Uplink SFP+ 10Gbit Rack

Cena brutto	8 030,99 zł
Cena netto	6 529,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBUES
Kod producenta	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
Kod EAN	6971693271081
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,SNMP,SNMPv2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Wysokość produktu	43,6 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	267,5 mm
Wysokość opakowania	165 mm
Warstwa przełącznika	L3
Waga produktu	3,35 kg
Zarządzany w chmurze	Tak
Szerokość opakowania	573 mm
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Głębokość opakowania	468 mm
Prędkość przekazywania	96 Mpps
Prąd wejściowy	6 A
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kolor produktu	Szary
Ilość slotów Modułu SFP	4
Typ przełącznika	Zarządzany
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Obsługa PoE	Nie
Obsługa Multicast	Tak

Pobór mocy	431,86 W
Liczba VLANs	4094
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s
Poziom hałasu	45 dB
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
IGMP snooping	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP snooping
Podpora kontroli przepływu	Tak
Agregator połączenia	Tak
Obsługa 10G	Nie
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	DC
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	-500 - 5000 m
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M