Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-reyee-l3-8-portow-1gbit-24-porty-sfp-1gbit-4-porty-uplink-sfp-10gbit-rack-p-385411.html



Zarządzalny Switch Reyee L3 8 portów 1Gbit + 24 porty SFP 1Gbit + 4 porty Uplink SFP+ 10Gbit Rack

Cena brutto	**4 759,99 zł**
Cena netto	**3 869,91 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBUES**
Kod producenta	**RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS**
Kod EAN	**6971693271081**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**-500 - 5000 m**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SNMPv2,SNMPv3**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Warstwa przełącznika	**L3**
Głębokość produktu	**267,5 mm**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wysokość opakowania	**165 mm**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Prędkość przekazywania	**96 Mpps**
Waga produktu	**3,35 kg**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Szerokość opakowania	**573 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Głębokość opakowania	**468 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Prąd wejściowy	**6 A**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Kolor produktu	**Szary**
Obsługa Multicast	**Tak**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba VLANs	**4094**
Obsługa PoE	**Nie**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Pobór mocy	**431,86 W**
IGMP snooping	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping,DHCP client**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Poziom hałasu	**45 dB**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**DC**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M