

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-ruijie-l2-10-portow-1gbit-2-porty-sfp-2-5gbit-10-portow-poe-125w-max-1-wentyl-p-374900.html>



Zarządzalny Switch Ruijie L2+ 10 portów 1Gbit + 2 porty SFP 2.5Gbit 10 portów PoE+ (125W max) 1 wentylator, 1 wbudowany zasilacz AC Rack

Cena brutto	3 897,99 zł
Cena netto	3 169,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBUG3
Kod producenta	RG-S2915-10GT2MS-P-L
Kod EAN	6971693274136
Obsługa 10G	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie	90 - 264 V
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Port konsoli	RJ-45
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Obsługa PoE	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Szary
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Głębokość produktu	170 mm
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość produktu	44,5 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Trasa statyczna	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Przepustowość	30 Gbit/s

rutowania/przełączania	
Klasyfikacja ruchu	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	10
Protokół wybierania drogi	RIPng,OSPFv2,RIP
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	125 W
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	500
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Protocol-based VLAN,Voice VLAN
Trasy IPv4	64
obsługuje SSH/SSL	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Ilość slotów Modułu SFP	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Podpora kontroli przepływu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	10
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Poziom hałasu	37 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pobór mocy	141 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Taktowanie procesora	1,2 MHz
Zasilacz dołączony	Tak
Typ pamięci	SDRAM
Źródło zasilania	AC/DC
Typ przełącznika	Zarządzany
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad
Waga produktu	2,5 kg
Wielkość pamięci flash	64 MB
Szerokość produktu	297 mm
Obsługa sieci VLAN	Tak
Prędkość przekazywania	22,5 Mpps
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Auto-Negocjacja	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
przekierowywanie IP	Tak
Agregator połączenia	Tak

Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	500
Funkcje DHCP	DHCP relay,DHCP client,DHCP server
Trasy IPv6	64
Limit częstotliwości	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Uwierzetylnianie	Uwierzetylnianie przez Internet
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Inspekcja ARP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M