Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-ruijie-l2-10-portow-1gbit-2-porty-sfp-2-5gbit-10-portow-poe-125w-max-1-wentyl-p-374900.html



Zarządzalny Switch Ruijie L2+ 10 portów 1Gbit + 2 porty SFP 2.5Gbit 10 portów PoE+ (125W max) 1 wentylator, 1 wbudowany zasilacz AC Rack

Cena brutto	**3 897,99 zł**
Cena netto	**3 169,10 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBUG3**
Kod producenta	**RG-S2915-10GT2MS-P-L**
Kod EAN	**6971693274136**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Trasa statyczna	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Prędkość przekazywania	**22,5 Mpps**
Wysokość produktu	**44,5 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Szerokość produktu	**297 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Głębokość produktu	**170 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Waga produktu	**2,5 kg**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Kolor produktu	**Szary**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie przez Internet**

Obsługa PoE	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Typ pamięci	**SDRAM**
Limit częstotliwości	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN**
Port konsoli	**RJ-45**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP client,DHCP server**
Taktowanie procesora	**1,2 MHz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**125 W**
Napięcie	**90 - 264 V**
Agregator połączenia	**Tak**
Pobór mocy	**141 W**
Obsługa 10G	**Tak**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**10**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Poziom hałasu	**37 dB**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**30 Gbit/s**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**AC/DC**
Warstwa przełącznika	**L2**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Trasy IPv4	**64**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Trasy IPv6	**64**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy	**500**

IPv6	
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	**500**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Protokół wybierania drogi	**RIPng,OSPFv2,RIP**
Procesor wbudowany	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M