

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-ruijie-l2-24-porty-1gbit-4-porty-sfp-2-5gbit-1-wbudowany-zasilacz-ac-r-p-374901.html>

Zarządzalny Switch Ruijie | L2+ | 24 porty 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 1 wbudowany zasilacz AC | Rack



Cena brutto	3 684,99 zł
Cena netto	2 995,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBUG4
Kod producenta	RG-S2915-24GT4MS-L
Kod EAN	6971693274143
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa 10G	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	4
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Wielkość pamięci flash	64 MB
Uwierzetylnianie	Uwierzetylnianie przez Internet
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad
obsługuje SSH/SSL	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Źródło zasilania	AC/DC
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Voice VLAN,Protocol-based VLAN
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP relay,DHCP server
Zasilacz dołączony	Tak
Agregator połączenia	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Przepustowość rutowania/przełączania	68 Gbit/s
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Warstwa przełącznika	L2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Trasy IPv4	64
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Trasy IPv6	64
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	43,5 mm
Bez wiatraka	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	500
Głębokość produktu	220 mm
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	500
Waga produktu	2,5 kg
Protokół wybierania drogi	RIP,RIPng,OSPFv2
Kolor produktu	Szary
Pobór mocy (max)	15,6 W
Typ przełącznika	Zarządzany
przekierowywanie IP	Tak
Obsługa PoE	Nie
Klasyfikacja ruchu	Tak
Typ pamięci	SDRAM
Auto-Negocjacja	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Port konsoli	RJ-45
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Taktowanie procesora	1,2 MHz
Trasa statyczna	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

RJ-45 porty typ

Napięcie **90 - 264 V**

Prędkość przekazywania **51 Mpps**

Podpora kontroli przepływu **Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M