Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-ruijie-l2-24-porty-1gbit-4-porty-sfp-2-5gbit-1-wbudowany-zasilacz-ac-r-p-374901.html



Zarządzalny Switch Ruijie | L2+ | 24 porty 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 1 wbudowany zasilacz AC | Rack

Cena brutto	**3 684,99 zł**
Cena netto	**2 995,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBUG4**
Kod producenta	**RG-S2915-24GT4MS-L**
Kod EAN	**6971693274143**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Napięcie	**90 - 264 V**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Obsługa 10G	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Prędkość przekazywania	**51 Mpps**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie przez Internet**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Źródło zasilania	**AC/DC**
Limit częstotliwości	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**

Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP relay,DHCP client**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Agregator połączenia	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Przepustowość rutowania/przełączania	**68 Gbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Warstwa przełącznika	**L2**
Trasy IPv4	**64**
Wysokość produktu	**43,5 mm**
Trasy IPv6	**64**
Szerokość produktu	**440 mm**
Bez wiatraka	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	**500**
Waga produktu	**2,5 kg**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	**500**
Kolor produktu	**Szary**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv2,RIPng,RIP**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pobór mocy (max)	**15,6 W**
Obsługa PoE	**Nie**
Typ pamięci	**SDRAM**
przekierowywanie IP	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**

Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Taktowanie procesora	**1,2 MHz**
Auto-Negocjacja	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M