

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zarzadzalny-switch-ruijie-l2-24-porty-1gbit-4-porty-sfp-2-5gbit-1-wbudowany-zasilacz-ac-r-p-374901.html>

Zarządzalny Switch Ruijie | L2+ | 24 porty 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 1 wbudowany zasilacz AC | Rack



Cena brutto	3 684,99 zł
Cena netto	2 995,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBUG4
Kod producenta	RG-S2915-24GT4MS-L
Kod EAN	6971693274143
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Warstwa przełącznika	L2
Źródło zasilania	AC/DC
Trasy IPv4	64
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Trasy IPv6	64
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Bez wiatraka	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	500
Procesor wbudowany	Tak
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	500
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Protokół wybierania drogi	OSPFv2,RIPng,RIP
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy (max)	15,6 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
przekierowywanie IP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klasyfikacja ruchu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Auto-Negocjacja	Tak

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Wysokość produktu	43,5 mm
Trasa statyczna	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Prędkość przekazywania	51 Mpps
Głębokość produktu	220 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Waga produktu	2,5 kg
Ilość slotów Modułu SFP	4
Kolor produktu	Szary
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Typ przełącznika	Zarządzany
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie przez Internet
Obsługa PoE	Nie
Typ pamięci	SDRAM
obsługuje SSH/SSL	Tak
Port konsoli	RJ-45
Limit częstotliwości	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Taktowanie procesora	1,2 MHz
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Napięcie	90 - 264 V
Funkcje DHCP	DHCP server, DHCP relay, DHCP client
Podpora kontroli przepływu	Tak
Agregator połączenia	Tak
Obsługa 10G	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Obsługa sieci VLAN	Tak
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	68 Gbit/s

Wielkość pamięci flash	64 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad

Opis produktu

- Gwarancja: G024M