

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zaradzalny-switch-ruijie-l2-48-portow-1gbit-4-porty-sfp-2-5gbit-2-wentylatory-1-wbudowany-z-p-393842.html>



## Zarządzalny Switch Ruijie L2+ | 48 portów 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 2 wentylatory, 1 wbudowany zasilacz AC | Rack

Cena brutto	<b>6 174,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 020,32 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBUEM</b>
Kod producenta	<b>RG-S2915-48GT4MS-L</b>
Kod EAN	<b>6971693274167</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Trasy IPv4	<b>64</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Trasy IPv6	<b>64</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	<b>500</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	<b>500</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Protokół wybierania drogi	<b>RIPng,RIP,OSPFv2</b>
Pobór mocy (max)	<b>30 W</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
przekierowywanie IP	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>HTTPS</b>
Klasyfikacja ruchu	<b>Tak</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>200000 h</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>
Auto-Negocjacja	<b>Tak</b>

Wysokość produktu	<b>43,5 mm</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>440 mm</b>
Typ uwierzytelniania	<b>RADIUS, TACACS+</b>
Głębokość produktu	<b>220 mm</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>2,8 kg</b>
Prędkość przekazywania	<b>87 Mpps</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Inspekcja ARP	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Nie</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>4</b>
Typ pamięci	<b>SDRAM</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Port konsoli	<b>RJ-45</b>
Uwierzytelnianie	<b>Uwierzytelnianie przez Internet</b>
Taktowanie procesora	<b>1,2 MHz</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>90 - 264 V</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Liczba wentylatorów	<b>2 wentylatory</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Protocol-based VLAN, Voice VLAN</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Poziom hałasu	<b>37 dB</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP relay, DHCP server, DHCP client</b>
Obsługa 10G	<b>Tak</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>48</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>64 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>116 Gbit/s</b>

---

Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>48</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Źródło zasilania	<b>AC/DC</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M