

Zasilacz 1600W FS -48VDC Ht Plg PS Kit P17023-B21

Cena brutto	**5 370,99 zł**
Cena netto	**4 366,66 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESZ00000023**
Kod producenta	**P17023-B21**
Dedykowane dla	**HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus (1600 Watt), DL345 Gen10 Plus Entry (1600 Watt), DL365 Gen10 Plus (1600 Watt), DL380 Gen10 (1600 Watt), DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform (1600 Watt), DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform (1600 Wa**
Gwarancja	**36 mc.**
Moc zasilacza	**1600 W**
Akcesoria w zestawie	**(1) Zasilacz, (1) Kabel połączeniowy IEC C13-C14 instrukcja instalacji/bezpieczeństwa**
Wymiary	**32.38 cm x 10.16 cm x 19.05 cm**
Pozostałe parametry	**Gniazdo Flex o współczynniku kształtu - Możliwość podłączenia podczas pracy Napięcie wejściowe DC -48 V**

Opis produktu

Elastyczne zasilacze szczelinowe HPE

Zasilacze HPE Flexible Slot (Flex Slot) mają wspólną konstrukcję elektryczną i fizyczną, która umożliwia podłączanie podczas pracy bez użycia narzędzim instalacja w rozwiązaniach serwerowych HPE. Zasilacze HPE Flex Slot są certyfikowane do pracy z wysoką wydajnością i oferują wiele opcje mocy wyjściowej, umożliwiające użytkownikom dopasowanie zasilacza do określonych konfiguracji serwera. Ta elastyczność pomaga zmniejszyć marnotrawstwo energii, niższe ogólne koszty energii i unikanie uwięzionej mocy w centrum danych.Zasilacze Flex Slot są oceniane na poziomie platynowym z wydajnością do 94% oraz certyfikatem na poziomie tytanowym zwydajność do 96%.

Cechy i zalety

Sprawność energetyczna z certyfikatem tytanu

- Tytanowy (96%) certyfikat sprawności energetycznej z programu 80Plus jeden z najwyższych certyfikatów sprawności energetycznej dostępne w branży IT
- Zmniejsza koszty operacyjne centrum danych związane z zasilaniem poprzez zmniejszenie zapotrzebowania serwerów na energię i marnotrawstwa energii

Flex Slot Design

- Beznarzędziowa konstrukcja z podłączeniem na gorąco poprawia łatwość serwisowania, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do zasilaczy systemowych
- Wspólny współczynnik kształtu dla wszystkich serwerów ProLiant Gen9 i Gen10 umożliwia współdzielenie zasilania wielu platformom serwerowym części zamienne, zmniejszając koszty i wymagania dotyczące miejsca na części zamienne

Wiele opcji mocy wyjściowej

- Wiele opcji wyjściowych pozwala użytkownikom na dostosowanie ich zapotrzebowania na energię i uniknięcie uwięzionej mocy w swoich danych centra spowodowane nadmiernym zapotrzebowaniem na energię,
- Obsługa zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia wejściowego AC, zapewniająca dodatkową elastyczność pracy w wielu It środowiskach (tylko 500W i 800W Platinum). Dostępne są również napięcia wejściowe -48VDC, 277VAC i 380VDC.

Zarządzanie energią

- Obsługuje wiele trybów pracy, aby zmaksymalizować wydajność energetyczną podczas konfigurowania serwerów z nadmiarowymi zasilaczami