

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-5e-1600-usb-din-g2-5e1600ud-p-288480.html>

## Zasilacz 5E 1600 USB DIN G2 5E1600UD

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Cena brutto                              | <b>932,99 zł</b>            |
| Cena netto                               | <b>758,53 zł</b>            |
| Numer katalogowy                         | <b>AUEATL2T5E160UD</b>      |
| Kod producenta                           | <b>5E1600UD</b>             |
| Kod EAN                                  | <b>3553340704345</b>        |
| Uwaga                                    | <b>CE+WEEE</b>              |
| Moc czynna (W)                           | <b>900</b>                  |
| Gwarancja                                | <b>24 mc.</b>               |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | <b>10</b>                   |
| Napięcie                                 | <b>12</b>                   |
| Architektura UPS-a                       | <b>line-interactive</b>     |
| Typ obudowy                              | <b>Tower (UPS)</b>          |
| Pojemność akumulatora                    | <b>7</b>                    |
| Liczba akumulatorów                      | <b>2</b>                    |
| Liczba faz na wejściu                    | <b>1 (230V)</b>             |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%)      | <b>8</b>                    |
| Porty zasilania wy.                      | <b>4 x typ C/F (Schuko)</b> |
| Moc pozorna                              | <b>1600 VA</b>              |
| Gniazda we/wy                            | <b>1 x USB (Type B)</b>     |
| Waga                                     | <b>9.3</b>                  |
| Wymiary                                  | <b>330 x 180 x 133 mm</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)                     | <b>Czarny</b>               |

### Opis produktu

**Zasilacz UPS 5E Gen2** zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.

#### Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwi automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii

---

## Prosta instalacja

UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.

Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośnie pracę w warunkach domowych.

Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.

Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):

- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows/MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

## Spokój ducha

Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:

- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.

## Doskonała ochrona:

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń
- Domowych systemów zabezpieczeń
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.