

Zasilacz 5E 1600 USB FR G2 5E1600UF

Cena brutto	**979,99 zł**
Cena netto	**796,74 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL2T5E160UF**
Kod producenta	**5E1600UF**
Kod EAN	**3553340704352**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**8**
Porty zasilania wy.	**4 x typ C/E**
Moc pozorna	**1600 VA**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Waga	**9.3**
Wymiary	**330 x 180 x 133 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**

Opis produktu

Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.

Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii

Prosta instalacja
UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośną pracę w warunkach domowych.
Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):

- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows/MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

Spokój ducha
Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:

- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.

Doskonała ochrona:

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń
- Domowych systemów zabezpieczeń
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.