Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 19:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-9sx-3000i-tower-lcd-usb-rs232-p-11715.html

Zasilacz 9SX 3000i Tower LCD/USB/RS232

Cena brutto	**11 683,99 zł**
Cena netto	**9 499,18 zł**
Numer katalogowy	**AUEATO2T9SX0004**
Kod producenta	**9SX3000I**
Kod EAN	**743172090997**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**30**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura podczas pracy: 0-40 st.C Poziom hałasu: 45 dB**
Waga	**33.4**
Akcesoria w zestawie	**1 europejski wejściowy kabel zasilający 16 A (1,8 m), 2 przewody wyjściowe IEC10A (1,8 m), 1 kabel USB (1,8 m), 1 kabel szeregowy (1,8 m), Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa.**
Wymiary	**346 x 214 x 412 mm**
Pozostałe parametry	**1 blok mini-zacisków do zdalnego wyłączania zasilania (konfigurowalny) 1 blok mini-zacisków do przekaźnika wyjściowego 1 gniazdo do opcjonalnego modułu komunikacyjnego**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz UPS z podwójną konwersją online 3000 VA/2700 W, wielojęzyczny wyświetlacz LCD, licznik energii, 8 gniazd IEC 10 A + 1 IEC 16 A (2 zarządzalne grupy), gniazdo na opcjonalną kartę zarządzania, USB i porty szeregowe, styki bezpotencjałowe, złącze RPO, oprogramowanie do zarządzania zasilaniem kompatybilne z wirtualnym środowiskiem, baterie wymienialne podczas pracy urządzenia, długi czas pracy awaryjnej z czterema opcjonalnymi modułami EBM.