Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-adapter-poe-802-3at-max-52v-30w-gigabit-10-100-1000-mbps-aktywny-bialy-p-298927.html



Zasilacz/Adapter PoE+ 802.3at, max. 52V 30W Gigabit 10/100/1000 Mbps, aktywny, Biały

Cena brutto	**74,99 zł**
Cena netto	**60,97 zł**
Numer katalogowy	**NUASSSOI0000006**
Kod producenta	**DN-95132**
Kod EAN	**4016032485834**
Wysokość	**34**
Głębokość	**107.3**
Pozostałe parametry	**IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet Pełna kompatybilność ze standardem PoE IEEE802.3af / at Zgodność z normą RoHS Zgodność z normą WEEE Wejście: 100-240 V AC 1,0 A 50/60 Hz Wyjście**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Zakres napięcia wejściowego	**100~240 VAC 47~63 Hz**
Moc wyjściowa	**30**
Prąd znamionowy	**580**
Napięcie wyjściowe	**52**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Waga	**146.8**
Szerokość	**56**
Akcesoria w zestawie	**1 x kabel sieciowy 1 x podręcznik użytkownika**

Opis produktu

Efektywna odległość połączenia wynosi 100 metrów na kablu Cat5e/Cat6. Rozwiązanie jest niewielkie, ale bardzo wydajne.

DN-95132 to aktywny zasilacz typu midspan injector PoE do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, zaprojektowany specjalnie pod kątem złożonych zastosowań łącza dosyłowego (backhaul) i sieciowych. Zapewnia zasilanie 52 V DC, 0,58 A dla zewnętrznych urządzeń wymagających zasilania PD przez 2 pary gniazd wyjściowych. Rozwiązanie obsługuje zarówno urządzenia kompatybilne z 10/100 Base-T, jak i Gigabit. Rozwiązanie funkcjonuje z urządzeniami obsługującymi PD PoE z mocą 30 W, takimi jak bezprzewodowe punkty dostępowe, routery WLAN, kamery sieciowe, telefony IP, urządzenia radiowe i inne urządzenia końcowe kompatybilne z zasilaniem przez Ethernet. Rozwiązanie jest w pełni zgodne ze standardem PoE

IEEE802.3af. Urządzenie posiada obudowę z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed ogniem w stopniu ochronności IP40. Rozwiązanie obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 100-240 V AC, 50 lub 60 Hz. Posiada wewnątrz chip z funkcją wykrywania, który rozpoznaje i klasyfikuje urządzenie wymagające zasilania (PD), zanim zasilanie będzie dostarczane do tego urządzenia. Dostarcza zasilanie wyłącznie po wykryciu urządzenia obsługującego standard PD (Power Delivery).

- zapewnia zasilanie 52 V DC, 0,58 A dla zewnętrznych urządzeń wymagających zasilania PD przez 2 pary gniazd wyjściowych
- obsługa zarówno urządzeń kompatybilnych z 10/100 Base-T, jak i Gigabit
- rozwiązanie obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 100-240 V AC, 50 lub 60 Hz
- proste w użyciu połączenie przewodów zasilania i danych w jednym kablu
- każdy port wyjściowy oferuje funkcję ograniczenia prądu wyjściowego, zabezpieczenie przed zwarciem, pełne wykrywanie i klasyfikację urządzenia wymagającego zasilania (PD)
- Injector może być używany niezależnie od systemu operacyjnego