

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-apc-br1200g-gr-twr-1200va-p-216731.html>

Zasilacz APC BR1200G-GR (TWR; 1200VA)

Cena brutto	1 874,99 zł
Cena netto	1 524,38 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0011
Kod producenta	BR1200G-GR
Kod EAN	731304286837
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	5,4 min
Czas użytkowania (max)	12 ms
Regulacja częstotliwości wyjściowej	50/60 Hz
Długość kabla	1,83 m
Waga produktu	13 kg
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa, OPP - zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
Wysokość	301 mm
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-95 %
Waga	13,00 kg
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Poziom hałasu	45 dB
Typ wyświetlacza	LCD
Liczba gniazd	6 gniazd
Kształt przebiegu sinus	Aproksymowana sinusoida
Temperatura pracy	0-40 °C
Normy i certyfikaty	CE
Dołączone oprogramowanie	PowerChute Personal Edition
Kolor produktu	Czarny
Kod producenta	BR1200G-GR
Przewody	Telefon (RJ-11), Kabel USB
Software CD	Tak
Certyfikat EnergyStar	Tak
Liczba wyjść typu F	6
Automatyczny test baterii	Tak

Wysokość opakowania	390 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,2 kVA
Głębokość produktu	382 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Wysokość produktu	301 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Słyszalny alarm	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typy wyjść AC	Typu F
Podręcznik użytkownika	Tak
Zimny start	Tak
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	15,7 min
Czas użytkowania (min)	10 ms
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, ENERGY STAR, Green Premium
Szerokość opakowania	235 mm
Kolor główny	Czarny
Waga wraz z opakowaniem	13,8 kg
Rodzaj obudowy	Tower
Głębokość	382 mm
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Szerokość	112 mm
Wydajność	98,8%
Pojemność baterii	187 VAh
Port USB	Nie
Certyfikaty	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Czas przełączenia	10ms
Moc pozorna	1200 VA
Moc skuteczna	720 W
Czas ładowania	8 h
Topologia	Line Interactive

Dodatkowe informacje	Zimny start
Głębokość opakowania	490 mm
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0
Typ ekranu	LCD,BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Diody LED	Tak
Moc rzeczywista	720 W
Szerokość produktu	112 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	156 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przebieg falowy	Sinus
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zgodność z RoHS	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	441 J
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks,Modem,Sieć,Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M