Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-apc-br900g-gr-twr-900va-p-204109.html



Zasilacz APC BR900G-GR (TWR; 900VA)

Cena brutto	**1 443,99 zł**
Cena netto	**1 173,98 zł**
Numer katalogowy	**ZSIAPCUPS0009**
Kod producenta	**BR900G-GR**
Kod EAN	**731304286912**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Kasetka na zapasowe baterie	**APCRBC123**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Żywotność baterii (max)	**5 lat(a)**
Słyszalny alarm	**Tak**
Port USB	**Tak**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**50/60 Hz**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wydajność	**97,4%**
Czas użytkowania (min)	**8 ms**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**156 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Zabezpieczenia	**OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**16,3 min**
Moc rzeczywista	**540 W**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,6 min**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,9 kVA**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Liczba wyjść typu F	**5**

Ilość gniazd sieciowych	**5 x gniazdo sieciowe**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Kolor główny	**Czarny**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Długość kabla	**1,83 m**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 2.0**
Ilość na palecie	**30 szt.**
Kod producenta	**BR900G-GR**
Typ ekranu	**LCD**
Dołączone oprogramowanie	**PowerChute Personal Edition**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Czas ładowania	**8 h**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 15000 m**
Moc pozorna	**900 VA**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Certyfikaty	**REACH, PEP, EOLI**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Pojemność baterii	**157 VAh**
Waga	**10,72 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szerokość	**100 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Waga wraz z opakowaniem	**12,4 kg**
Wysokość	**250 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Waga produktu	**10,7 kg**
Głębokość	**382 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**382 mm**
Szerokość opakowania	**225 mm**

Szerokość produktu	**100 mm**
Przewody	**Telefon (RJ-11)**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Głębokość produktu	**250 mm**
Głębokość opakowania	**337 mm**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Wysokość opakowania	**487 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Cyfrowa linia abonencka (DSL),Faks,Modem,Sieć**
Topologia	**Line Interactive VI**
Zimny start	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**18 min**
Sustainability certificates	**RoHS**
Wartość znamionowa udaru energii	**613 J**
Moc skuteczna	**540 W**
Produktów na palecie	**30 szt.**
Typy wyjść AC	**Typu F**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**RoHS**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Czas przełączenia	**10ms**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Green Premium,RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M