Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5e-1600-usb-iec-g2-5e1600ui-p-288479.html



Zasilacz awaryjny 5E 1600 USB IEC G2 5E1600UI

Cena brutto	**974,99 zł**
Cena netto	**792,67 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL2T5E1600U**
Kod producenta	**5E1600UI**
Kod EAN	**3553340704321**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**8**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Wtyczka sieciowa**
Oprogramowanie	**Eaton UPS Companion**
Moc pozorna	**1600 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed zbyt niskim napięciem (UVP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy od 0 do 40°C**
Waga	**9.3**
Wymiary	**330 x 180 x 133 mm**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr Zgodność Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**2**

Opis produktu

Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.

Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii.

Doskonała ochrona:

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS;
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń;
- Domowych systemów zabezpieczeń;
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.

Prosta instalacja

- UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
- Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośną pracę w warunkach domowych.
- Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):
- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

Spokój ducha

- Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
- Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:
- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.