

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5e-700-fr-g2-5e700f-p-288468.html>

## Zasilacz awaryjny 5E 700 FR G2 5E700F

Cena brutto	<b>372,99 zł</b>
Cena netto	<b>303,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUEATL1T5E700FF</b>
Kod producenta	<b>5E700F</b>
Kod EAN	<b>3553340704154</b>
Gniazda we/wy	<b>Brak</b>
Moc pozorna	<b>700 VA</b>
Porty zasilania we.	<b>Wtyczka sieciowa</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>5</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Napięcie	<b>12</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Pozostałe parametry	<b>Certyfikaty EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr Zgodność Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Waga	<b>4.3</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przed zbyt niskim napięciem (UVP)</b>
Oprogramowanie	<b>Eaton UPS Companion</b>
Porty zasilania wy.	<b>2 x typ C/E</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Pojemność akumulatora	<b>7</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>10</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Moc czynna (W)	<b>360</b>
Wymiary	<b>288 x 148 x 100 mm</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura pracy od 0 do 40°C</b>

## Opis produktu

**Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.**

### Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii.

### Doskonała ochrona:

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS;
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń;
- Domowych systemów zabezpieczeń;
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.

### Prosta instalacja

- UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
- Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośnie pracę w warunkach domowych.
- Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):
- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

### Spokój ducha

- Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
- Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:
- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.