

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5e-700-usb-din-g2-5e700ud-p-288470.html>



Zasilacz awaryjny 5E 700 USB DIN G2 5E700UD

Cena brutto	373,99 zł
Cena netto	304,06 zł
Numer katalogowy	AUEATL1T5E700UD
Kod producenta	5E700UD
Kod EAN	3553340704192
Zabezpieczenia / filtry	Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy od 0 do 40°C
Waga	4.4
Wymiary	288 x 148 x 100 mm
Pozostałe parametry	Certyfikaty EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr Zgodność Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	360
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	5
Porty zasilania wy.	2 x typ C/F (Schuko)
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Oprogramowanie	Eaton UPS Companion
Moc pozorna	700 VA

Opis produktu

Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.

Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii.

Doskonała ochrona:

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS;
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń;
- Domowych systemów zabezpieczeń;
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.

Prosta instalacja

- UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
- Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośnie pracę w warunkach domowych.
- Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):
- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

Spokój ducha

- Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
- Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:
- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.