

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5e-700-usb-din-g2-5e700ud-p-288470.html>



Zasilacz awaryjny 5E 700 USB DIN G2 5E700UD

Cena brutto	373,99 zł
Cena netto	304,06 zł
Numer katalogowy	AUEATL1T5E700UD
Kod producenta	5E700UD
Moc czynna (W)	360
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	5
Porty zasilania wy.	2 x typ C/F (Schuko)
Porty zasilania we.	Wtyczka sieciowa
Oprogramowanie	Eaton UPS Companion
Moc pozorna	700 VA
Zabezpieczenia / filtry	Spadek napięcia
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy od 0 do 40°C
Waga	4.4
Wymiary	288 x 148 x 100 mm
Pozostałe parametry	Certyfikaty EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr Zgodność Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.

Ochrona zasilania

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii.

Doskonała ochrona:

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS;
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń;
- Domowych systemów zabezpieczeń;
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.

Prosta instalacja

- UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
- Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośnie pracę w warunkach domowych.
- Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):
- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

Spokój ducha

- Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
- Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:
- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.