Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5e-900-usb-iec-g2-5e900ui-p-288475.html



# Zasilacz awaryjny 5E 900 USB IEC G2 5E900UI

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **434,99 zł** |
| Cena netto | **353,65 zł** |
| Numer katalogowy | **AUEATL1T5E900UI** |
| Kod producenta | **5E900UI** |
| Kod EAN | **3553340704222** |
| Moc czynna (W) | **480** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | **10** |
| Napięcie | **12** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Pojemność akumulatora | **9** |
| Liczba akumulatorów | **1** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **8** |
| Porty zasilania wy. | **4 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **Wtyczka sieciowa** |
| Oprogramowanie | **Eaton UPS Companion** |
| Moc pozorna | **900 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przed zbyt niskim napięciem (UVP)** |
| Gniazda we/wy | **1 x USB (Type B)** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy od 0 do 40°C** |
| Waga | **5.3** |
| Wymiary | **288 x 148 x 100 mm** |
| Pozostałe parametry | **Certyfikaty EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr Zgodność Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |

# Opis produktu

**Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych.**

**Ochrona zasilania**

- Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania.
- Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu.
- Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT.
- Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii.

**Doskonała ochrona:**

- Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
- Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS;
- Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń;
- Domowych systemów zabezpieczeń;
- Punktów sprzedaży, automatów biletowych.

**Prosta instalacja**

- UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń.
- Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośną pracę w warunkach domowych.
- Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB):
- Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu.
- Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion.

**Spokój ducha**

- Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.
- Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę:
- Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony).
- UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start).
- Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii.
- Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.