Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-1150i-g2-1150va-920w-abm-p-348671.html



Zasilacz awaryjny 5P 1150i G2 1150VA / 920W ABM+

Cena brutto	**3 854,99 zł**
Cena netto	**3 134,14 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL1T5P1150G**
Kod producenta	**5P1150IG2**
Kod EAN	**3553340710278**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**920**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**1150 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x Terminal**
Funkcje specjalne	**Automatyczny test baterii**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji**
Waga	**11**
Akcesoria w zestawie	**Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**345 x 233 x 150 mm**

Opis produktu

5P1150IG2 UPS Eaton 5P, 1150 VA, 920 W, wejście: C14, wyjścia: (8) C13, Tower

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienialne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Złącza zdalnego wł./wył. oraz zdalnego wyłączania zasilania