

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-1150i-rack-1u-netpack-g2-1150va-920w-p-348678.html>

Zasilacz awaryjny 5P 1150i Rack 1U Netpack G2 1150VA/920W



Cena brutto	6 884,99 zł
Cena netto	5 597,55 zł
Numer katalogowy	AUEATL2R1150RNG
Kod producenta	5P1150IRNG2
Kod EAN	3553340710407
Zabezpieczenia / filtry	System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	509 x 43.2 x 438 mm
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Waga	14.2
Funkcje specjalne	Automatyczny test baterii
Moc pozorna	1150 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3
Liczba akumulatorów	4
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Napięcie	6
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Moc czynna (W)	920
Akcesoria w zestawie	Zestaw do montażu w szafie rack System blokady przewodów Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Karta sieciowa
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)

Opis produktu

5P1150IRNG2 UPS Eaton 5P, 1150 VA, 920 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, rack, 1U, karta sieciowa

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Ochrona zasilania dla zastosowań o wysokiej gęstości: tylko 1U
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Karta sieciowa w zestawie