

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-1550i-g2-1550va-1350w-abm-p-348685.html>



Zasilacz awaryjny 5P 1550i G2 1550VA / 1350W ABM+

Cena brutto	5 234,99 zł
Cena netto	4 256,09 zł
Numer katalogowy	AUEATL2T5P1550G
Kod producenta	5P1550IG2
Kod EAN	3553340710285
Akcesoria w zestawie	Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Moc pozorna	1550 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2
Liczba akumulatorów	3
Typ obudowy	Tower (UPS)
Napięcie	12
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Moc czynna (W)	1350
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Waga	15.1
Funkcje specjalne	Automatyczny test baterii
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	445 x 233 x 150 mm

Opis produktu

5P1550IG2 UPS Eaton 5P, 1550 VA, 1350 W, wejście: C14, wyjścia: (8) C13, tower

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Złącza zdalnego wł./wył. oraz zdalnego wyłączenia zasilania