Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-1550i-g2-1550va-1350w-abm-p-348685.html



Zasilacz awaryjny 5P 1550i G2 1550VA / 1350W ABM+

Cena brutto	**5 234,99 zł**
Cena netto	**4 256,09 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL2T5P1550G**
Kod producenta	**5P1550IG2**
Kod EAN	**3553340710285**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**3**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**1550 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Funkcje specjalne	**Automatyczny test baterii**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji**
Waga	**15.1**
Akcesoria w zestawie	**Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**445 x 233 x 150 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**1350**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**

Opis produktu

5P1550IG2 UPS Eaton 5P, 1550 VA, 1350 W, wejście: C14, wyjścia: (8) C13, tower

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienialne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Złącza zdalnego wł./wył. oraz zdalnego wyłączania zasilania