Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-1550i-rack-1u-g2-1550va-1350w-abm-p-348679.html



# Zasilacz awaryjny 5P 1550i Rack 1U G2 1550VA /1350W ABM+

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 629,99 zł** |
| Cena netto | **5 390,24 zł** |
| Numer katalogowy | **AUEATL2R1550RG0** |
| Kod producenta | **5P1550IRG2** |
| Kod EAN | **3553340710322** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pojemność akumulatora | **9** |
| Liczba akumulatorów | **6** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **2** |
| Porty zasilania wy. | **6 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C14** |
| Oprogramowanie | **Eaton Brightlayer Software suite** |
| Moc pozorna | **1550 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Nadmierne rozładowanie** |
| Gniazda we/wy | **1 x Terminal** |
| Funkcje specjalne | **Automatyczny test baterii** |
| Wymagania środowiskowe | **Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji** |
| Waga | **18.7** |
| Akcesoria w zestawie | **Zestaw do montażu w szafie rack System blokady przewodów Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa** |
| Wymiary | **555 x 43.2 x 438 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Kształt napięcia wyjściowego | **Pełna sinusoida** |
| Moc czynna (W) | **1350** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Napięcie | **6** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |

# Opis produktu

**5P1550IRG2 UPS Eaton 5P, 1550 VA, 1350 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, rack, 1U**

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Ochrona zasilania dla zastosowań o wysokiej gęstości: tylko 1U
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienialne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd