

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-1550i-rack-1u-netpackg2-1550va-1350w-p-348680.html>

Zasilacz awaryjny 5P 1550i Rack 1U NetpackG2 1550VA/1350W



Cena brutto	7 232,99 zł
Cena netto	5 880,48 zł
Numer katalogowy	AUEATL2R1550RNG
Kod producenta	5P1550IRNG2
Kod EAN	3553340710414
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Oprogramowanie	Eaton Brightlayer Software suite
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	555 x 43.2 x 438 mm
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Waga	18.7
Funkcje specjalne	Automatyczny test baterii
Moc pozorna	1550 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2
Liczba akumulatorów	6
Typ obudowy	Rack (Switch/UPS)
Napięcie	6
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	1350
Akcesoria w zestawie	Zestaw do montażu w szafie rack System blokady przewodów Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Karta sieciowa
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)

Opis produktu

5P1550IRNG2 UPS Eaton 5P, 1550 VA, 1350 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, rack, 1U, karta sieciowa

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Ochrona zasilania dla zastosowań o wysokiej gęstości: tylko 1U
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Karta sieciowa w zestawie