Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-650i-rack-1u-g2-650va-520w-abm-p-348676.html



Zasilacz awaryjny 5P 650i Rack 1U G2 650VA / 520W ABM+

Cena brutto	**2 954,99 zł**
Cena netto	**2 402,43 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL1T650RG20**
Kod producenta	**5P650IRG2**
Kod EAN	**3553340710292**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**520**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**6**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**650 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**System automatycznej regulacji napięcia (AVR)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Funkcje specjalne	**Automatyczny test baterii**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji**
Waga	**8.6**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw do montażu w szafie rack System blokady przewodów Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**361 x 43.2 x 438 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

5P650IRG2 UPS Eaton 5P, 650 VA, 520 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, rack, 1U

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Ochrona zasilania dla zastosowań o wysokiej gęstości: tylko 1U
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienialne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd