Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-850i-rack-1u-g2-850va-680w-abm-p-348672.html



Zasilacz awaryjny 5P 850i Rack 1U G2 850VA / 680W ABM+

Cena brutto	**3 910,99 zł**
Cena netto	**3 179,67 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL1T5P850RG**
Kod producenta	**5P850IRG2**
Kod EAN	**3553340710308**
Liczba akumulatorów	**4**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**4**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x Terminal**
Funkcje specjalne	**Automatyczny test baterii**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji**
Waga	**13.7**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw do montażu w szafie rack System blokady przewodów Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**509 x 43.2 x 438 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**680**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**6**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**

Opis produktu

5P850IRG2 UPS Eaton 5P, 850 VA, 680 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, rack, 1U

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Ochrona zasilania dla zastosowań o wysokiej gęstości: tylko 1U
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- 1 slot na opcjonalną kartę komunikacyjną (karta sieciowa, karta przekaźnikowa lub karta sieciowa obsługująca protokoły przemysłowe)
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienialne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd