Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5p-850i-rack-1u-netpack-g2-850va-680w-p-348673.html



Zasilacz awaryjny 5P 850i Rack 1U Netpack G2 850VA/680W

Cena brutto	**5 454,99 zł**
Cena netto	**4 434,95 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL1T5P850RN**
Kod producenta	**5P850IRNG2**
Kod EAN	**3553340710391**
Moc czynna (W)	**680**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**6**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**4**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**4**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Eaton Brightlayer Software suite**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Funkcje specjalne	**Automatyczny test baterii**
Wymagania środowiskowe	**Wilgotność względna: 0-90%, bez kondensacji**
Waga	**13.7**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw do montażu w szafie rack System blokady przewodów Kabel USB 2 x Przewód IEC-IEC Szybki start Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Karta sieciowa**
Wymiary	**509 x 43.2 x 438 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**

Opis produktu

5P850IRNG2 UPS Eaton 5P, 850 VA, 680 W, wejście: C14, wyjścia: (4) C13, rack, 1U, karta sieciowa

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Ochrona zasilania dla zastosowań o wysokiej gęstości: tylko 1U
- Energooszczędność, redukcja kosztów energii i chłodzenia
- Czysta sinusoida na wyjściu
- Kompatybilność ze środowiskami wirtualnymi (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
- Pełna integracja z oprogramowaniem Eaton Brightlayer Software suite
- 1 port USB + 1 port szeregowy
- Technologia zaawansowanego zarządzania bateriami (ABM+) zwiększająca żywotność baterii oraz poprawiająca dokładność przewidywania żywotności
- Wyświetlacz graficzny LCD nowej generacji
- Baterie wymienialne podczas pracy urządzenia
- Zdalny restart i optymalizacja czasu podtrzymania dzięki 2 zarządzanym grupom gniazd
- Karta sieciowa w zestawie