

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-5px-3000i-rt3u-g2-3000va-3000w-p-229187.html>

## Zasilacz awaryjny 5PX 3000i RT3U G2 3000VA / 3000W



|                        |  |
|------------------------|--|
| Cena brutto            | <b>10 844,99 zł</b>  |
| Cena netto             | <b>8 817,07 zł</b>   |
| Numer katalogowy       | <b>AUEATL2U5PX2300</b>   |
| Kod producenta         | <b>5PX3000IRT3UG2</b>  |
| Kod EAN                | <b>743172104892</b>  |
| Moc czynna (W)         | <b>3000</b>  |
| Gwarancja              | <b>36 mc.</b>  |
| Architektura UPS-a     | <b>line-interactive</b>  |
| Typ obudowy            | <b>Tower (UPS)</b>   |
| Liczba faz na wejściu  | <b>1 (230V)</b>  |
| Porty zasilania wy.    | <b>2 x IEC-C19</b>   |
| Porty zasilania we.    | <b>IEC-C20</b>   |
| Informacje o gwarancji | <b>3 lata po rejestracji</b>   |
| Moc pozorna            | <b>3000 VA</b>   |
| Certyfikaty            | <b>CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified</b>   |
| Funkcje specjalne      | <b>Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wydajność energetyczna, redukcja kosztów energii i chłodzenia Zapewnia czystą falę sinusoidalną Zapewnia większą moc rzeczywistą (W), aby chronić więcej urządzeń dzięki współczynnikowi mocy Unity (VA=W) Wyświetlacz LC</b> |
| Wymagania środowiskowe | <b>Temperatura pracy 0 do 40°C Poziom hałasu</b>   |
| Waga                   | <b>31.1</b>  |
| Wymiary                | <b>438 x 483 x 129 mm</b>  |
| Pozostałe parametry    | <b>1 USB port + 1 serial RS232 port + 1 mini-terminal block dla Remote ON/OFF + 1 mini-terminal block dla Remote Power OFF + 1 mini-terminal block</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)   | <b>Czarny</b>  |

### Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**



**Zasilacz UPS Eaton 5PX Gen2 3000 VA.**

Wyjątkowa wydajność, łatwość zarządzania i możliwości dla menedżerów IT.