

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-9px-3000i-rt2u-li-ion-9px3000irt2u-l-p-365261.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Zasilacz awaryjny 9PX 3000i RT2U Li-Ion 9PX3000IRT2U-L

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>33 942,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cena netto                   | <b>27 595,93 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy             | <b>AUEATO2R300000L</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod producenta               | <b>9PX3000IRT2U-L</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod EAN                      | <b>743172105325</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Architektura UPS-a           | <b>on-line double conversion</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ obudowy                  | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba faz na wejściu        | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty zasilania wy.          | <b>8 x IEC-C13</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Porty zasilania we.          | <b>IEC-C20</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moc pozorna                  | <b>3000 VA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenia / filtry      | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gniazda we/wy                | <b>1 x RS-232 (COM)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymagania środowiskowe       | <b>Wysokość n.p.m. 3000 m Poziom hałasu 40 dB w odległości 1 m Zakres temperatury od 0°C do 40°C Wilgotność względna 0-96%, bez kondensacji</b>                                                                                                                    |
| Waga                         | <b>22.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Akcesoria w zestawie         | <b>Zasilacz UPS Przewód wejściowy 2 x Przewody wyjściowe IEC-IEC Kabel USB Kabel szeregowy 2 x Wsporniki do montażu 19' 2 x Zestaw do montażu w szafie rack 2 x Wsporniki do montażu tower System blokady przewodów Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Szybki</b> |
| Wymiary                      | <b>605 x 86.5 x 440 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolor (wyliczeniowy)         | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwaga                        | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kształt napięcia wyjściowego | <b>Pełna sinusoida</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Moc czynna (W)               | <b>3000</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja                    | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie                     | <b>230</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Opis produktu

---

## Zasilacz awaryjny Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion 9PX3000IRT2U-L

- Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienne na gorąco
- Baterie litowo-jonowe z układem zarządzania bateriami
- Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
- Port USB (zgodny z HID)
- Port szeregowy (RS232)
- Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
- Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączenia
- Mini-blok zacisków - przekaźnik wyjściowy
- Styki bezpotencjałowe (3 wyjścia, 1 wejście, transoptor, DB9)
- Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD