Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-amplon-rt-3k-gen-3-standard-brak-repo-upa302r2rx0b035-p-392292.html



Zasilacz awaryjny Amplon RT-3K; GEN 3; Standard; Brak REPO UPA302R2RX0B035

Cena brutto	**4 183,99 zł**
Cena netto	**3 401,62 zł**
Numer katalogowy	**AUDESO2URT3KSTD**
Kod producenta	**UPA302R2RX0B035**
Kod EAN	**4718018491210**
Moc czynna (W)	**2.7**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**6**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3.5**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0~50°C Wilgotność względna: 5~95% (bez kondensacji)**
Waga	**26.6**
Akcesoria w zestawie	**UPS Instrukcja obsługi Przewód zasilający 16 A Kabel USB Zestaw uchwytów Podstawa**
Wymiary	**438 x 630 x 86 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Niezawodne zasilanie i większa energooszczędność
Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, zalecane do zasilania komputerów osobistych, sieci, serwerów, urządzeń VoIP oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta rodzina zasilaczy awaryjnych UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 94%, co zwiększa energooszczędność. Podłączenie opcjonalnego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy z baterii podczas braku zasilania.

Dostępność

- Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność
- Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia
- Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego
- Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów
- Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania
- Opcjonalny zewnętrzny moduł bateryjny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania
- Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych

Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)

- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych
- Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf powyżej 0,99) i niski poziom THDi (do 5%) zmniejszają koszty
- Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii
- Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii
- Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałasu

Elastyczność

- Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych
- Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U
- Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD
- Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB