

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-cp1600eipfcrm2u-1600va-1000w-8xc13-p-376681.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny CP1600EIPFCRM2U 1600VA/1000W 8xC13

Cena brutto	1 999,99 zł
Cena netto	1 626,01 zł
Numer katalogowy	AUCBPL2RCP16RM2
Kod producenta	CP1600EIPFCRM2U
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2.5
Czas ładowania	8
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	PowerPanel Business
Moc pozorna	1600 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzakłócenkowe
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 - 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 - 95 % Temperatura przechowywania: -15 - 45°C Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 - 95 %
Waga	12.56
Akcesoria w zestawie	CP1600EIPFCRM2U UPS Uchwyty rack Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi Podręcznik konfiguracji funkcji
Wymiary	433 x 86 x 274 mm
Pozostałe parametry	CE RoHS
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	1000
Gwarancja	24 mc.
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)

Opis produktu

CyberPower CP1600EIPFCRM2U z bezprzerwowym wyjściem o przebiegu czysto sinusoidalnym zapewnia pełną ochronę dla urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń oraz innych urządzeń elektronicznych wymagających zasilania z aktywnym współczynnikiem mocy (PFC).

Wbudowana funkcja automatycznej regulacji napięcia (AVR) sprawia, że ten zasilacz UPS typu Line-Interactive dostarcza stabilne napięcie do podłączonych urządzeń. Dodatkowo, UPS wykorzystuje opatentowaną technologię GreenPower UPS firmy CyberPower, która znacznie redukuje zużycie energii i zwiększa efektywność działania.

Zabezpieczenie linii danych z funkcją szybkiej transmisji chroni urządzenia sieciowe przed przepięciami i skokami napięcia, wspierając jednocześnie prędkość transmisji danych do 1 Gb/s.

Dzięki krótkiej obudowie (tzw. short-depth), UPS znacząco oszczędza miejsce w szafie rack i może być stosowany w różnych konfiguracjach przestrzennych. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w kolorowy panel LCD, który umożliwia szybkie sprawdzenie statusu i monitorowanie systemu zasilania.

Produkt umożliwia również zdalne zarządzanie UPS-em za pomocą oprogramowania PowerPanel Management Software.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Kolorowy panel LCD
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona sieci
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Ochrona przed przeciążeniem
- Baterie wymienne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Wskaźnik stanu LED
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Konstrukcja obudowy o małej głębokości