Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-cp2000eipfcrm2u-2000va-1200w-8xc13-p-372131.html



Zasilacz awaryjny CP2000EIPFCRM2U 2000VA/1200W 8xC13

Cena brutto	**2 312,99 zł**
Cena netto	**1 880,48 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL2RCP20RM2**
Kod producenta	**CP2000EIPFCRM2U**
Kod EAN	**4711027798189**
Czas ładowania	**8**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**PowerPanel Business**
Moc pozorna	**2000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**System automatycznej regulacji napięcia (AVR)**
Gniazda we/wy	**2 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: 0 - 40°C Względna wilgotność robocza (bez kondensacji): 0 - 95 % Temperatura przechowywania: -15 - 45°C Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji): 0 - 95 %**
Waga	**12.56**
Akcesoria w zestawie	**CP2000EIPFCRM2U UPS Uchwyty rack Przewód zasilający Przewód USB Instrukcja obsługi Podręcznik konfiguracji funkcji**
Wymiary	**433 x 86 x 274 mm**
Pozostałe parametry	**CE RoHS**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**1200**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**

Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**1.3**

Opis produktu

CyberPower CP2000EIPFCRM2U z bezprzerwowym wyjściem o przebiegu czysto sinusoidalnym zapewnia pełną ochronę dla urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń oraz innych urządzeń elektronicznych wymagających zasilania z aktywnym współczynnikiem mocy (PFC).

Wbudowana funkcja automatycznej regulacji napięcia (AVR) sprawia, że ten zasilacz UPS typu Line-Interactive dostarcza stabilne napięcie do podłączonych urządzeń. Dodatkowo, UPS wykorzystuje opatentowaną technologię GreenPower UPS firmy CyberPower, która znacznie redukuje zużycie energii i zwiększa efektywność działania.

Zabezpieczenie linii danych z funkcją szybkiej transmisji chroni urządzenia sieciowe przed przepięciami i skokami napięcia, wspierając jednocześnie prędkość transmisji danych do 1 Gb/s.

Dzięki krótkiej obudowie (tzw. short-depth), UPS znacząco oszczędza miejsce w szafie rack i może być stosowany w różnych konfiguracjach przestrzennych. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w kolorowy panel LCD, który umożliwia szybkie sprawdzenie statusu i monitorowanie systemu zasilania.

Produkt umożliwia również zdalne zarządzanie UPS-em za pomocą oprogramowania PowerPanel Management Software.

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Kluczowe/niekluczowe obciążenia
- Kolorowy panel LCD
- Port łączności USB
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Ochrona sieci
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Ochrona przed przeciążeniem
- Baterie wymienialne w trakcie pracy (Hot-swap)
- Wskaźnik stanu LED
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Zdalne zarządzanie SNMP / HTTP (opcjonalnie)
- Filtrowanie EMI i RFI
- Konstrukcja obudowy o małej głębokości